



Einstellung der Ladezeit
Frei die Ladezeit und -dauer einstellen



Firmware Update
Upgrades der App-Version



Historische Ladedatensatz
Ladedatensatz jederzeit und überall abrufen



Fernbedienung der Anwendung via App
Starten oder stoppen Sie das Laden über Wifi oder Bluetooth

LADEHISTORIE

Ihre historischen Dokumente jederzeit verfügbar



Ein- und Ausgang

Eingangsspannung/Ausgangsspannung	400V AC
Eingangsfrequenz	47-63Hz
Maximale Ladeleistung	11KW(3 Phasen)
Maximaler Ladestrom	16A
Ladeschnittstellentyp	IEC 62196-2

Automatische Sicherheitsfunktionen

Überspannungsschutz	✓
Unterspannungsschutz	✓
Überlastschutz	✓
Kurzschlusschutz	✓
Erdungsschutz	✓
Übertemperaturschutz	✓
Blitzschutz	✓

Funktion und Zubehör

WIFI/Bluetooth	✓
LCD	3.5 Zoll Farbanzeige
RCD	Type A+6mA DC
LED-Anzeigebalken	✓
Intelligente Leistungsanpassung	✓

Arbeitsumfeld

Schutzart	IP66
Umgebungstemperatur	-40 °C ~ +75 °C
Relative Feuchtigkeit	0-95% keine Kondensierung
Maximale Höhe	<2000m
Kühlung	Natürliche Luftkühlung
Stromverbrauch im Standby	<8W

Mechanisch

Abmessung(W/H/D)	295/195/65mm
Gewicht	7KG

Zubehör zum Montieren

Wandhalterung	✓
Montagegestange auf dem Boden	Optional

Zertifikate

Zertifikate	CE, RoHS
-------------	----------